

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Calio-Therm S NC Circolatore singolo KSB Calio-Therm S NC PN 10 per il convogliamento di acqua potabile.</p> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da +5°C a +65°C;- corpo in ottone CW617N;- girante in tecnopolimero;- cuscinetti a scorrimento lubrificati dal liquido di convogliamento in CuSn8, materiale adatto per acqua potabile;- albero in acciaio inossidabile 1.4305;- motore a 2 poli, 1 ~ 230 V, 50 Hz, IP 42;- rotore immerso incapsulato in un canotto separatore in acciaio inossidabile 1.4404, componenti a contatto del liquido poliammide PA6.6;- guscio termoisolante in polipropilene;- attacchi filettati. <p><u>Modalità di funzionamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- funzionamento a regime fisso a tre livelli di velocità impostabile manualmente. <p><u>Funzioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- impostazione manuale del livello di velocità;- spia LED per stato di funzionamento e guasti;- arresto automatico con motore bloccato;- motore elettrico protetto da cortocircuito.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.