

## Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p><b>Testo di capitolato Ama Drainer N C</b></p> <p>Elettropompa sommersibile <b>KSB Ama Drainer N C</b>, per acque chiare fino a +50°C, con motore autoprotetto raffreddato dal fluido circolante nell'intercapedine tra il mantello esterno, in polipropilene, ed il guscio d'isolamento del motore, in acciaio inox AISI 316, con automatismo - avvio / arresto - a comando magnetico antinfiltrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corpo pompa resistente alla corrosione, agli urti, all'azione abrasiva di acque sabbiose, con succheruola per evitare l'aspirazione di parti solide;</li><li>- motore 1 ~ 230 V, 50 Hz, IP 68, classe isolamento F, 2 poli con cavo di alimentazione da 3 m;</li><li>- albero pompa in acciaio inox 1.4571;</li><li>- girante arretrata a vortice, anti intasamento, ad elevata resistenza alle abrasioni e agli urti;</li><li>- passaggio libero 10 mm;</li><li>- separazione tra parte idraulica e motore assicurata da doppio anello di tenuta e dall'interposizione di una camera di sbarramento in olio sigillata sul lato motore da un ulteriore anello di tenuta;</li><li>- interruttore di livello ad asta a comando magnetico che elimina qualsiasi rischio d'infiltrazione d'acqua nel motore, asportabile, con livello di inserimento ed arresto regolabili direttamente sull'interruttore di livello;</li><li>- valvola di ritegno nel manicotto di mandata;</li><li>- mandata verticale con manicotto porta gomma incluso;</li><li>- parti verniciate RAL 1023.</li></ul>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.