

Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Ama Drainer N</p> <p>Elettropompa sommergibile KSB Ama Drainer N, per acque chiare fino a +50°C, con motore autoprotetto raffreddato dal fluido circolante nell'intercapedine tra il mantello esterno, in polipropilene, ed il guscio d'isolamento del motore, in acciaio inox AISI 304, con automatismo - avvio / arresto - a comando magnetico antinfiltrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo pompa resistente alla corrosione, agli urti, all'azione abrasiva di acque sabbiose, con succheruola per evitare l'aspirazione di parti solide; - motore 1 ~ 230 V, 50 Hz, IP 68, classe isolamento F, 2 poli con cavo di alimentazione da 3 m (10 m per grandezza 358); - albero pompa in acciaio inox 1.4057; - girante arretrata a vortice, anti intasamento, ad elevata resistenza alle abrasioni e agli urti; - passaggio libero 10 mm (fino 35 mm per 358); - separazione tra parte idraulica e motore assicurata da doppio anello di tenuta e dall'interposizione di una camera di sbarramento in olio sigillata sul lato motore da un ulteriore anello di tenuta; - interruttore di livello ad asta a comando magnetico che elimina qualsiasi rischio d'infiltrazione d'acqua nel motore, asportabile, con livello di inserimento ed arresto regolabili direttamente sull'interruttore di livello; - valvola di ritegno nel manicotto di mandata per 301, 302, 303; - mandata verticale con manicotto porta gomma incluso e orizzontale con raccordo a gomito per collegamento a tubazione verticale (DN40) per 358; - attacco ausiliario verticale per 358, dotato di valvola di ritegno, per eseguire eventuali operazioni di risciacquo; - parti verniciate RAL 1023. 		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.