

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Etaline SYT Elettropompa in-line singola KSB Etaline SYT PN 16, corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto rigido a motore normalizzato a 4 o 2 poli in classe di efficienza IE3 secondo IEC 60034-30.</p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido: da -30°C a +180°C se acqua surriscaldata; da -30°C a +350°C se olio diatermico;- corpo a spirale e coperchio premente in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 (S);- girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in ghisa EN-GJL-250 (G) (variante in acciaio inox 1.4408 (C));- anelli d'usura in ghisa EN-GJL-250 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante;- tenuta meccanica in carbone / carburo di silicio / Viton (codice 08), alloggiata in camera dotata di alette esterne per la dissipazione del calore e con attacchi forati e chiusi per il riempimento con il liquido pompato e per lo sfiato dell'aria;- ventola supplementare interposta tra il motore e la pompa per il raffreddamento della camera di tenuta;- albero in acciaio cromato 1.4021+QT800;- cuscinetti a strisciamento in carbone lubrificati dal liquido convogliato;- cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso;- lanterna di accoppiamento pompa / motore con griglie di protezione;- giunto d'accoppiamento pompa / motore rigido con soluzione ad innesto dell'albero rotore nella sede del giunto;- PTC di protezione motore integrati in ogni bobina;- verniciatura corpo e motore RAL 9006.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.