

## Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p><b>Testo per capitolato Movitec B VS / VSF</b> Elettropompa in-line multistadio verticale <b>KSB Movitec B VS / VSF</b>, con indice di efficienza energetica <math>MEI \geq 0.40</math> (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP) e idraulica in acciaio inox AISI 316.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperatura del fluido da <math>-20^{\circ}\text{C}</math> a <math>+120^{\circ}\text{C}</math>, con attacchi PN 16 con contro flangia ovale filettata internamente PN 16 per la versione VS;</li><li>- temperatura del fluido da <math>-20^{\circ}\text{C}</math> a <math>+140^{\circ}\text{C}</math>, con attacchi flangiati PN 25 per la versione VSF;</li><li>- tappi sull'aspirazione e sulla mandata per consentire lo scarico del fluido prima della messa fuori servizio in caso di gelo e per collegamento sensore di pressione;</li><li>- tappo di riempimento e sfiato per facilitare l'installazione;</li><li>- tenuta meccanica EasyAccess (EA), facilmente sostituibile, a soffiato non bilanciata, max. 25 bar (per potenze <math>\geq 5,5</math> kW, smontaggio del motore non necessario);</li><li>- motore asincrono 3 ~ 400 V a 2 poli normalizzato ventilato esternamente in accordo alla classe di efficienza energetica IE3 (da 0,75 kW) secondo IEC 60034-30 oppure IE2 per 1 ~ 230 V;</li><li>- protezione dal sovraccarico assicurata da tre PTC collegati in serie, integrati nell'avvolgimento a partire da 3,0 kW.</li></ul>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.