

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Multi Eco Elettropompa orizzontale multistadio KSB Multi Eco, autoadescante fino a 8 m, per convogliamento di acqua pulita fino a 50°C con motore IP 44, 2 poli, classe di isolamento F, autoprotetto nella versione monofase.</p> <ul style="list-style-type: none">- corpo pompa e coperchio premente in ghisa grigia EN-GJL-250, con trattamento anticorrosione per cataforesi;- giranti in noryl e direttrici in polipropilene;- albero in acciaio inox 1.4028+QT850;- tenuta meccanica in carbone / allumina / NBR;- mantello in acciaio inox;- funzionamento ammesso con acqua sabbiosa fino a 50 g/m³;- rumorosità ≤ 51 dB grazie all'esclusiva soluzione d'adescamento e all'intercapedine insonorizzante tra giranti e mantello nella quale circola il liquido pompato;- tappi di riempimento e di scarico per facilitare il primo avviamento e la messa fuori servizio in caso di pericolo di gelo;- bocche di aspirazione e mandata filettate (ISO 228) G 1" – 1 1/4";- parti verniciate RAL 5002, corpo con verniciatura epossidica (nera) per cataforesi.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.