

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato SurpressTec Sistema automatico per alimentazione idrica KSB SurpressTec dotato di elettropompe in-line multistadio verticali KSB Movitec B V / VF con idraulica in acciaio inox AISI 304.</p> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- preassemblato su telaio ad altissima rigidità costituito da profilati d'acciaio a U verniciati con trattamento antiruggine;- pompa/e principale/i e pilota (se prevista) KSB Movitec B V / VF;- valvole di ritegno filettate, PN 25, in ottone, con otturatore a molla, per pompe ≤ DN 50;- valvole di ritegno a clapet, wafer, KSB 2000 PN16 (o equivalente KSB), per pompe ≥ DN 65;- valvole di intercettazione a sfera, filettate, PN 25, in ottone, per pompe ≤ DN 50;- valvole di intercettazione a farfalla, wafer, KSB BOAX B PN16 (o equivalente KSB), per pompe ≥ DN 65;- collettori di aspirazione e mandata in acciaio zincato filettati ≤ DN 65 e flangiati ≥ DN 80, collegabili da ambo i lati;- attacco valvolato su collettore di mandata per collegamento serbatoio/autoclave;- quadro elettromeccanico con cassetta in lamiera d'acciaio, IP 55, con dispositivi di protezione pompe, comando, alternanza, riserva e contemporaneità dell'avviamento delle pompe, contatti per galleggiante o pressostato di minima contro la marcia a secco e spie per segnalazione pompa in moto/blocco termico;- pressostati differenziali IP 55 con taratura della pressione differenziale minima di 0,7 bar;- manometro d'impianto in bagno di glicerina;- viteria in acciaio zincato e verniciatura del basamento e delle pompe (ove previsto) con RAL 5002.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.