

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Eco Rain Sistema automatico preassemblato KSB Eco Rain, monoblocco con funzionamento pressoflussostatico, autoadescante fino a 7 m tramite elettropompa KSB Multi Eco, per recupero di acqua piovana prelevata da serbatoio di raccolta completo di:</p> <ul style="list-style-type: none">- elettropompa KSB Multi Eco 35 E;- serbatoio in polietilene per una riserva d'acqua di 13 l;- dispositivo di comando automatico per avviamento pressostatico e arresto flussostatico della pompa e sua protezione contro la marcia a secco;- valvola in ottone a tre vie, motorizzata, per commutazione automatica dal prelievo di acqua piovana, in caso di suo esaurimento, all'alimentazione da acquedotto;- valvola con galleggiante in polietilene per apertura / chiusura dell'alimentazione supplementare con acqua potabile;- interruttore a galleggiante da 20 m da installare nella cisterna di recupero acqua piovana per rilevare la presenza d'acqua raccolta e in caso contrario fare commutare il prelievo sull'alimentazione con acqua potabile;- spina per collegamento all'alimentazione elettrica corredata da commutatore per funzionamento automatico / manuale (alimentazione con acqua potabile) con relativa spia, presa per il collegamento della spina della pompa e morsetti per il collegamento dell'interruttore a galleggiante da installare nel serbatoio di raccolta acqua piovana;- manometro. <p>In versione mantellata: KSB Hya Rain.</p>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.