

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato PressTX Sistema automatico per alimentazione idrica pressostatica di impianti domestici mono e plurifamiliari KSB PressTX con due pompe KSB TX.</p> <ul style="list-style-type: none">- telaio (basamento e sostegno porta quadro in acciaio pressopiegato) ad altissima rigidità con trattamento antiruggine;- valvole di ritegno in mandata, filettate PN 25, in ottone, con otturatore a molla e guarnizioni in NBR;- valvole di intercettazione in aspirazione e mandata a sfera filettate PN 25 in ottone con guarnizioni in PTFE;- collettore di mandata da 2" in acciaio inox AISI 304, filettato da ambo i lati, uno dei quali con tappo di chiusura, con attacco valvolato da 1¼" per il collegamento al serbatoio a membrana / autoclave;- collettore di aspirazione da 2" in acciaio inox AISI 304, filettato da ambo i lati, uno dei quali con tappo di chiusura;- tronchetto di accoppiamento, posizionato tra valvola di ritegno e attacco di aspirazione per ciascuna pompa, con foro filettato per collegamento alimentatore d'aria;- quadro elettromeccanico in cassetta di materiale termoplastico, IP 55, per protezione, comando, alternanza, riserva e contemporaneità delle pompe con contatti per galleggiante o pressostato di minima contro la marcia a secco e spie per segnalazione pompa in moto/blocco termico;- pressostato IP 55 per ogni pompa pretarato in fabbrica a valori di pressione di avvio e arresto ottimali, modificabili, con possibilità di taratura del differenziale minimo di 0,7 bar;- manometro d'impianto in bagno di glicerina;- viteria in acciaio zincato e verniciatura del basamento e delle pompe (ove previsto) con RAL 5002;- antivibranti in gomma con anima metallica.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.