

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato SpeedTX Sistema automatico con alimentazione 1 ~ 230 V per alimentazione idrica pressostatica di impianti domestici mono e plurifamiliari KSB SpeedTX con funzionamento a pressione costante grazie al dispositivo KSB ControlSpeed presente su ciascuna pompa, equipaggiato con 2 pompe con due pompe KSB TX.</p> <ul style="list-style-type: none">- telaio (basamento e sostegno porta quadro in acciaio pressopiegato) ad altissima rigidità con trattamento antiruggine;- valvole di ritegno incorporate nel dispositivo KSB ControlSpeed;- valvole di intercettazione in aspirazione e mandata a sfera filettate PN 25 in ottone con guarnizioni in PTFE;- collettore di mandata da 2" in acciaio inox AISI 304, filettato da ambo i lati, uno dei quali con tappo di chiusura, con attacco valvolato da 1/4" per il collegamento al serbatoio a membrana / autoclave;- collettore di aspirazione da 2" in acciaio inox AISI 304, filettato da ambo i lati, uno dei quali con tappo di chiusura;- quadro elettromeccanico 1 ~ 230 V / 50 Hz in cassetta di materiale termoplastico (ABS RAL 7035), IP 55, per l'alimentazione di entrambi i ControlSpeed e delle pompe completo di pressacavi antistrappo;- manometro d'impianto in bagno di glicerina;- viteria in acciaio zincato e verniciatura del basamento e delle pompe (ove previsto) con RAL 5002;- antivibranti in gomma con anima metallica.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.