

Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Etaline DL Elettropompa in-line gemellare KSB Etaline DL PN 10, con indice di efficienza energetica MEI ≥ 0.40 (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP), corpo a voluta monostadio, motore con albero prolungato e tenuta meccanica KSB non raffreddata.</p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da -15°C a $+110^{\circ}\text{C}$;- corpo pompa in ghisa EN-GJL-200 / EN-GJL-250 (G);- girante in polisolfone PSU-GF30 (P) o in ghisa EN-GJL-150 (G);- tenuta meccanica semplice in carbone, impregnato di resina / carburo di silicio / EPDM (standard codice 11);- albero in acciaio inox 1.4571;- cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso;- idonea per installazione orizzontale / verticale grazie ad attacchi valvolati per spurgo manuale della camera della tenuta meccanica;- motore a 4 o 2 poli in classe di efficienza IE3 secondo IEC 60034-30 (da 0.75 kW) asincrono trifase o monofase ventilato esternamente;- bocche di aspirazione e mandata in linea con flange PN 10 EN 1092-2 o con attacchi da 2" ISO 228-1;- verniciatura corpo e motore RAL 2002.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.