

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Cameo Elettropompa monoblocco multistadio orizzontale KSB Cameo PN10, per convogliamento di acqua senza componenti aggressivi né particelle abrasive o solide in sospensione fino a 60°C con motore IP 55, 2 poli, classe di isolamento F, classe di efficienza energetica IE3 (da 0,75 KW) secondo IEC 60034-30 (per i motori trifase):</p> <ul style="list-style-type: none">- corpo in ghisa EN-GJL-250 (G) o acciaio inox 1.4308 (C);- giranti in acciaio inox 1.4301;- albero in acciaio inox 1.4541;- mantello in acciaio inox 1.4301;- bronzine albero, a scorrimento, ad alta resistenza, esenti da manutenzione, lubrificate dal liquido convogliato e autopulenti per lavaggio forzato;- funzionamento silenzioso grazie all'intercapedine insonorizzante, tra idraulica e mantello, nella quale circola il liquido pompato;- tappi di riempimento e di scarico per facilitare il primo avviamento e la messa fuori servizio in caso di pericolo di gelo;- bocche di aspirazione e mandata filettate internamente;- alimentazione tramite inverter entro il campo di frequenza 20 ÷ 50 Hz (a 2 poli) e 25 ÷ 50 Hz (a 4 poli);- verniciatura motore RAL 5002.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.