

Testo di capitolato



Edizione 2020

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Etachrom B Elettropompa monoblocco a squadra KSB Etachrom B PN 12, con indice di efficienza energetica $MEI \geq 0.40$ (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP), corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto rigido a motore normalizzato a 4 o 2 poli in classe di efficienza IE3 secondo IEC 60034-30.</p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da -30°C a $+110^{\circ}\text{C}$;- corpo pompa in acciaio inox 1.4571 (C);- girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in acciaio inox 1.4571 / 1.4408 (C);- anelli d'usura in acciaio inox 1.4571 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante;- camera della tenuta con canale comunicante con il corpo pompa per sfiato aria ed espulsione impurità;- albero ad alta resistenza meccanica in acciaio inox 1.4571;- cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso;- lanterna di collegamento pompa / motore con griglia di protezione;- giunto d'accoppiamento pompa / motore rigido con soluzione ad innesto dell'albero rotore nella sede del giunto;- bocche di aspirazione e mandata a squadra con flange PN 16;- PTC di protezione motore integrati in ogni bobina;- verniciatura motore RAL 5002.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.